## 樣式第11号(第10条関係)

ボイラー設置届

						ボイラー室							
鶑		≯iii	树		燃					強		##	
					焼	Œ	ボが離イな	構	立				
쏫					H1)	>	イラ-			田		牃	
Į					谷		99000			Э			
加					星	9	ボイラーの外側と天井(天井 がない場合は屋根裏)との距離			ш		9	
漤					9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ш		種	
					蓮	蓮	# ( # ) # # 요 거			雹			
器	<del>た</del> **		逌	祻	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	尚	置			類			
	η 6		₩	Ы	普 れんが壁	外開き式		水 鉄筋					
佰	奇		<del>Ľ</del>	採	が壁	라 圷		造って					
								木 造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造	ı			₩	
					空 れんが壁	<u> </u>		ナ鉄	- 超			業	3
		ò	ヸ	亁		戸式		新 新 3				軒	-
淮				楚	水冷壁	~ h	_	その他			調描	Э	'
·		>	7	採	淵		3	,-	地階		2,,	加	P
	給合						Æ	習			答	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
闸				燃	Œ	ボイラーの外側室の壁との間の間						Ì	
莞	⅓				>	アミュ							
ブロ				焼		ーの外側とボイラとの間の最短距離	酎	型二					
_ I	淋			亡	9	意の意と		笳					
· 张				ul ul	燓	別とボイラ 最短距離							
	圃			밹		に T	穑				<b>#</b>		
-				盐	井			V.1	その他				
偛				種類	手だき			延	旬			場の	
					<b>.</b>							り、野	
				給水能力	ストーカ燃焼							斤在	
	ton/hr	ton/hr	ton/hr	能力	#5							当	
湽	hr	hr	hr		バー燃焼							"-	
押				数	1 #K		3	∃,					
													]

ı		1						
	設 置 工	設置工事 号)及び	ス	H)	}	⊞		
年	₩	:工事を行う事業場の名称 及びその所在地	<i>⊤</i>	刈		動		
	落成	5事業 行在地	う事業 斤在地	ı			遭	
月	~₁ -∤I	場の名	٧		Ŋ	色		
	定 年	$\overline{}$	<b>9</b> :	熱器		七		
Ш	日	電話番				Ħ		
		-411	-			全然そ		
			住	有				
						自然の		
				湽				
	併		淮			車必会		
		ㅁ				<b>型</b>		
		ボイラー据付け作 氏名	煙			Ш		
	田					動制御		
		Ξ業の指揮者の						
	Ш	指揮				쓮		
		皆の				脚間		
			鉄ーを思える	餾		低燃低そ		
			「敷他」	· 核、	構	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			鉄筋コンクリート製 ート製 その他	1 默	<b>当</b>	水 位 然 企 安 位 安		
					口径	彩色の		
			3		径	海鱼野野、野野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、野、		
					高さ	7111		
			3		ייו	置置置他		

事業者職氏名

## 労働基準監督署長殿

新光

- の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。
- 、 及び から までの欄は、該当する事項に○印を付すること。
- の欄は、本体を被覆したボイラーについては、記入する必要がない。